

# SSグレード オーフアンポリプロピレンフィルム

## 製品の特徴

特殊樹脂を使用することにより、これまでにない軟らかさを実現し、かつ耐衝撃性にも優れた CPP フィルムです。

また、片面が艶消しであり、高級感のある包装材等としてもご使用頂けます。

汎用 CPP フィルムと同様の取扱いが可能です。



SS(新製品)



M(汎用品)

## 物性

	単位	SS	M (弊社汎用品)	測定方法
厚み	$\mu\text{m}$	25	25	ダイヤルゲージ
引張降伏点	MPa	15	25	JIS K 7127
引張弾性率	MPa	370	900	JIS K 7127
衝撃強さ	J	0.7	0.3	JIS P 8134
へイズ (4枚)	%	85	13	JIS K 7136

※数値は代表値であり、規格値ではありません

## 主な採用実績

ポケットティッシュ

お問い合わせ先

大阪営業所  
〒530-0001  
大阪市北区梅田 1-2-2-1300 号  
大阪駅前第2ビル 1322号  
TEL:06-6346-0751 FAX:06-6346-1006

オージエイケイ株式会社

東京営業所  
〒101-0041  
東京都千代田区須田町 2-3-1  
NBF 神田須田町ビル 6F  
TEL:03-6847-9300 FAX:03-6847-9305