

～未来へつなぐパッケージ～

オーファンPETシート (バイオマスグレード)



特徴

- ・植物由来(サトウキビ廃糖蜜)の原料を用いた環境配慮型の製品
(バイオマス度最大30%! その他、バイオマス度10%・5%未満品があります)
- ・石油由来のPETと同等の物性と加工性!
- ・(一社)日本有機資源協会のバイオスマークを取得!
※バイオマス度30%・10%
※成形品にもバイオスマークをご使用いただけます!



※実際にマークご使用の際は当社を通じて(一社)日本有機資源協会へ問い合わせが必須となります



物性

※数値は代表値であり、規格値ではありません

項目	単位	植物由来(バイオマス度30%)	石油由来(一般PETグレード)
比重	g/cm ³	1.34	1.34
厚み	mm	0.3	0.3
引張弾性率(MD/TD)	MPa	1950/1950	2000/2000
デュポン衝撃強度 0℃	J	3.3	3.1
ヘイズ	%	1.0	1.1

※ 必要サイズ、その他カスタマイズについては、ご相談ください。

お問い合わせはこちらまで!

東京営業所 東京シート課
〒101-0041
東京都千代田区神田須田町2丁目3番1号
NBF神田須田町ビル6階
TEL:(03)6847-9300
FAX:(03)6847-9305

大阪営業所 大阪シート課
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2-1300号
大阪駅前第2ビル1323号
TEL:(06)6346-0751
FAX:(06)6346-1006

オージェイケイ株式会社 バイオマス

検索

