

～未来へつなぐパッケージ～

# バイオマスPETシート



## 特徴

- ◇植物由来(サトウキビ廃糖蜜)の原料を用いた環境配慮型の製品  
※バイオマス度最大30%! その他、バイオマス度10%・5%未満品があります
- ◇石油由来のPETと同等の物性と加工性!
- ◇(一社)日本有機資源協会のバイオスマークを取得!  
※GP301シリーズ  
バイオマス度30%品(認定番号200251)  
GP102シリーズ  
バイオマス度10%品(認定番号200252)



バイオマス  
No.200251



バイオマス  
No.200252



## 物性

※数値は代表値であり、規格値ではありません

項目	単位	植物由来(バイオマス度30%)	石油由来(一般PETグレード)
比重	g/cm <sup>3</sup>	1.34	1.34
厚み	mm	0.3	0.3
引張弾性率(MD/TD)	MPa	1950/1950	2000/2000
デュポン衝撃強度 0℃	J	3.3	3.1
ヘイズ	%	1.0	1.1

※ 必要サイズ、その他カスタマイズについては、ご相談ください。

お問い合わせはこちらまで!

オージェイケイ株式会社

・東京営業所 東京シート課

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2丁目3番1号 NBF神田須田町ビル6階

TEL:(03)6847-9300 FAX:(03)6847-9305

・大阪営業所 大阪シート課

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2-1300号 大阪駅前第2ビル1323号

TEL:(06)6346-0751 FAX:(06)6346-1006

オージェイケイ株式会社 バイオマス

検索

